LeonardoFix
BEVESTIGINGSTECHNIEKEN VOOR GEVELBOUW

DUALFIX
A MLA FIXINGS PRODUCT

Dualfix Brick Inox aisi 304

lijmwerk/dunbedmortel

Type C4/C5



Dualfix inox aisi 304 isolatie-/spouwverankeringssyteem lijmwerk/dunbedmortel

De Dualfix inox spouwankers zijn geoptimaliseerd voor gebruik in de LFN-10 isolatieplug in zowel PP als nylon uitvoering. In combinatie met de nylonpluggen vormen ze samen het meest duurzame isolatiebevestigingssysteem met spouwverankering. Bij het CLFN inslaganker voor lijmwerk wordt het uiteinde van het anker geplet tot 2mm om het mogelijk te maken ze toe te passen in verlijmde gevels en/of dunbed mortel.

Technische omschrijving

CE

INOX 100%

- Materiaal: RVS A2 - AISI 304
- Diameter: 4.1 +/- 0,06 mm
- Lengte slagdraad: ≥ 70 mm
- Dikte gegolfd uiteinde : 2 mm
- Lengte gegolfd uiteinde : 75 mm
- Treksterkte draad: RVS304: 800-950N/mm • RVS316: 800-950N/mm
- Punt spouwanker: zonder bramen, geen plugverlies
- Goedkeuring: test volgens NEN845-1 + NEN846-6 voor combinatie LFN/CLFN spouwanker Durable/inox aisi 304

Assortiment Plug LFN

Type	lengte plug (mm)	isolatie dikte (mm)	verpakking (stks/doos)
LFNPP10140	140	60-80	200
LFNPP10160	160	80-100	200
LFNPP10180	180	100-120	200
LFNPP10200	200	120-140	200
LFNPP10220	220	140-160	100
LFNPP10260	260	180-200	100

Dualfix Inox aisi 304 spouwankers lijmwerk/dunbed

Type	Diameter (mm)	Lengte (mm)	verpakking (stks/doos)
CLFN220DB-RVSDB	4.10	220	200
CLFN250DB-RVSDB	4.10	250	200
CLFN275DB-RVSDB	4.10	275	200
CLFN300DB-RVSDB	4.10	300	200
CLFN320DB-RVSDB	4.10	320	200
CLFN360DB-RVSDB	4.10	360	100
CLFN400DB-RVSDB	4.10	400	100
CLFN235DB-RVSDB	4.10	235	200
CLFN340DB-RVSDB	4.10	340	100
CLFN380DB-RVSDB	4.10	380	100

Montage

boren 9mm: holle materialen
boren 9.5mm: volle materialen

plug monteren m.b.v. hamer

Dualfix inox aisi 304 spouwanker positioneren

Spouwanker monteren m.b.v. aangepast inslagpijpje (L anker - L plug+10mm)

LeonardoFix nv | Winkelsestraat 150, B-8860 Lendelede
T +32 51 81 22 72 | info@leonardofix.be | www.leonardofix.be

LeonardoFix ® 2021