


**DUALFIX**  
A MLA FIXINGS PRODUCT

## Dualfix Lijmsnelbouwankers

PLS, Juwo, Ploegsteert



### Dualfix lijmsnelbouwankers / verbindingankers

Dualfix lijmspouwankers zijn ontwikkeld voor de bevestiging tussen binnenblad uit lijmsnelbouw en buitenblad uit metselwerk. Door zijn unieke vorm, aangepast aan het TYPE snelbouwsteen (Wienerberger, Ploegsteert, Juwo, ...) is een correcte en veilige montage mogelijk. Ook toepasbaar als verbindinganker tussen binnenblad en dragende binnenmuur.

De spouwankers zijn verkrijgbaar in Durable – / inox aisi 304/316\*\*\* draad.

### Technische omschrijving

- Materiaal draad: Durable/Inox aisi 304 / aisi 316\*\*\*
- Diameter draad: 4.0mm / 2.8 mm
- Opleg binnenblad: 80 mm (middenholte), opleg buitenblad: min.50 mm

**DURABLE**  
Flex COATING



**INOX**  
100%




### Assortiment lijmsnelbouwankers metselwerk

Code	isolatiedikte (mm)	lengte(mm)	kwaliteit	verpakking (stks/ doos)
LMSDU210	60-80	210	4.0mm durable	200
LMSDU250	80-100	230	4.0mm durable	200
LMSDU270	100-120	270	4.0mm durable	200
LMSDU290	120-140	290	4.0mm durable	200
LMSDU310	140-160	310	4.0mm durable	200
LMSDU330	160-180	330	4.0mm durable	200

### Assortiment lijmsnelbouwankers lijmwerk inox aisi 304

Code	isolatiedikte (mm)	lengte(mm)	kwaliteit	verpakking (stks/ doos)
LMSRVS210DB	60-80	210	4.0mm inox aisi 304	200
LMSRVS250DB	80-100	230	4.0mm inox aisi 304	200
LMSRVS270DB	100-120	270	4.0mm inox aisi 304	200
LMSRVS290DB	120-140	290	4.0mm inox aisi 304	200
LMSRVS310DB	140-160	310	4.0mm inox aisi 304	200
LMSRVS330DB	160-180	330	4.0mm inox aisi 304	200

\*\*\* op aanvraag